

无线控制器系列

有线无线一体化控制器
CW 3024



有线无线一体控制器

综述： CW3024是一款集成无线控制器和千兆三层以太网交换机的网络设备，设备适用于需求实现无线无缝漫游和对无线接入点集中管理的复杂环境。例如：商场无线覆盖、酒店无线覆盖、企业无线覆盖等。

CW3024采用博通芯片解决方案，设备提供24个10/100/1000自适应LAN口，两个XFP万兆光纤模块，前16个口支持AT标准PoE供电，设备支持三层交换功能，可作为三层核心交换机使用，同时设备支持丰富的软件功能和拥有对无线接入点完善的安全管理机制。



图1：产品实物图片

管 理

- CW3024内置中文Web管理页面，人性化页面配置，无论您是专业人士还是非专业人员均可完成配置。
- CW3024提供Console接口，支持通过串口访问设备，用户可设置115200波特率，8位数据位，无奇偶校验，1位停止位，通过Serial协议进入设备后台。
- CW3024同样支持telnet协议访问设备后台。

保 障

供电

- 设置支持100~240V 50/60Hz 8A AC电源供电，满足大部分环境的设备供电方式。
- 设置支持52~55V 13.5A DC电源供电，满足特殊环境下的设备供电方式。
- 设置采用双电源冗余设计，支持在一种供电方式出现异常时，不会影响整机的使用。
- 设备提供电源开关，一键关闭电源供电。

产品特点

特征

- 提供24个10/100/1000自适应以太网有线接口，扩展2个XFP万兆光纤模块。
- 提供Console口，支持通过串口访问设备。
- 设备前16个口支持AT 标准 PoE供电。
- 设备支持100~240V 50/60Hz 8A AC电源供电以及最大52~55V 13.5A DC电源供电，并支持双电源冗余设计。
- 支持中文WEB界面配置。
- 单台设置支持集中管理128台IPCOM自主研发的Fit AP，最大可级联48台AC。

软件

- 设备支持集中式转发和本地转发
- 支持二三层快速漫游
- 支持IPv4&IPv6双协议栈
- 支持三层交换功能
- 支持QinQ技术
- 支持基于端口，VLAN ID的MAC地址过滤
- 提供丰富灵活的QoS控制
- 支持黑白名单，web认证，radius认证
- 支持广告推送。
- 支持基于端口和SSID的认证和广告推送
- 提供丰富的安全检测管理机制
- 支持地图功能
- 自动识别VOIP和ISCSI业务流
- 支持DHCP Snooping，DHCP 三层中继

硬件

- 采用BCM 533MHz MIPS32处理器。
- 采用640MB DDR2内存。
- 采用128MB Flash。
- 提供外置复位口。
- 提供LED系统状态和接口状态显示。
- 节能设计，内置智能温控风扇。

三种管理模式.....	5
产品硬件保障.....	7
设备温度控制.....	8
无线场形图介绍.....	9
硬件规格介绍.....	10
软件规格介绍.....	11
产品规格参数表.....	12
增值功能介绍.....	13

以上产品信息介绍，请与我司当地办事处取得联系获取。



Copyright © 2013 深圳联科通网络技术有限公司 保留一切权利

免责声明：虽然 IP-COM 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此IP-COM 对本资料中的不准确不承担任何责任。IP-COM 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。

注意：不同国家或地区对射频使用有不同的管制要求，区域码决定了可以使用的工作频段、信道，以及合法的发射功率级别等。在配置WLAN 设备时，必须正确的设置国家或地区码，以确保不违反当地的管制规定。（在设备无区域码设置时，请参照附表区域与功率对照表，请务必按照对照表进行配置）