

F1005

5 口快速以太网交换机

IP-COM F1005 5 口百兆快速以太网交换机提供 5 个 10/100Mbps 自适应端口，所有端口均支持交叉/平行线自动翻转功能 (Auto MDI/MDIX)，即插即用，无需任何设置，即可用于连接普通终端，也可以用于级联其它网络设备，简单、快速的帮助您扩展高速网络。F1005 设备支持桌面/壁挂安装，提供了一个简单、经济、高性能的 100M 网络的解决方案。在外观上采用铁壳设计，散热性能很好，使用更稳定。在提高网络性能上提供了很大的灵活性，具备使用简单、安装方便、性能优越、性价比高的特点，是专为小型监控、办公室、家庭、宿舍等简易网络环境设计的桌面型交换机。



简单方便易维护

即插即用，动态 LED 指示灯无需任何设置。所有端口均具备线速转发能力，支持全双工流控和半双工流控。支持桌面和壁挂安装，部署简单方便。



无损数据传输

采用存储转发模式，自动学习和更新 MAC 地址，全面提升本地网络数据的传输和交换性能，全端口无阻塞线速转发，传输数据零丢包率，网络应用通畅。

规格参数表

硬件特性	
型号名称	F1005 5 口快速以太网交换机
网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
固定端口	5*10/100M 自适应 RJ45 口 (支持自动翻转)
网络介质	10Base-T: Cat. 3 UTP 或更好 100Base-TX: Cat.5 UTP 或更好
转发速率	10 Mbps: 14880 pps 100 Mbps: 148800 pps
电源	输入: AC:220V~50 Hz 输出: 5.0V 0.6A (外置电源适配器)
产品尺寸	100mm * 64mm * 25mm(L*W*H)
指示灯	1*电源灯, 5*10/100M 连接状态灯
背板带宽	1.0Gbps
MAC 地址表	1K
整机功耗	最大 : 1.6W (220V 50Hz)
软件特性	
转发模式	存储转发
MAC 地址自学习	自动学习和更新
其它	
温度	工作温度: 0°C~40°C 存储温度: -40°C~70°C
湿度	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结
认证	CCC, CE, FCC, RoHS

IP-COM 深圳市和为顺网络技术有限公司

深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 IP-COM 大厦 518055

电话: 86-755-2765-3089 传真: 86-755-2765-7178

邮件: marketing@ip-com.com.cn

网址: www.ip-com.com.cn