

IP-COM

无线网络解决方案专家

FC300A/B

千兆单模单纤光纤收发器

FC300A/B

千兆单模单纤光纤收发器

产品简介

FC300A/B是一款千兆单模单纤光纤收发器，可将电口信号与光口信号进行转换，能够通过光纤扩展长距离网络信号。

FC300A/B采用WDM技术，SC光纤接口通过单模单纤传输信号，发送波长1550nm（1310nm），接收波长1310nm(1550nm)，传输距离最远可达3km,可满足酒店、高校、企业、安防监控等远距离无损1000Mbps有线网线传输。



产品特性

- * 6KV防雷
- * 精钢铁壳
- * 高速稳定扩展
- * 3KM有线网络

产品特色



即插即用，快速转发

光纤收发器只要插入即可，无需任何配置。高速无损3km传输，保证您流畅的高清视频和数字监控体验。



超强防雷

6KV防雷设计，品质保证，免去了您的后顾之忧。



精美时尚精钢设计

外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强，保证稳定运行，延长产品使用寿命。

规格参数表

产品规格参数	
规格	FC300A/FC300B
端口数量	1个1000Mbps RJ45端口, 1个1000Mbps SC 光纤口
光纤类型	单模单纤
传输距离	3km
工作波长	发送: 1550nm 发送: 1310nm 接受: 1310nm 接受: 1550nm
电源	输入: 220VAC,50/60Hz 输出: 5V DC,0.6A
外形尺寸 (L*W*H)	95mm*72mm*26mm
工作环境	工作温度: -20°C~70°C 工作湿度 (10~90) %RH, 无凝结
储存环境	储存温度: -40°C~70°C 工作湿度 (10~90) %RH, 无凝结

Note: FC300A和FC300B必须配套使用。

IP-COM

无线网络解决方案专家

全国服务热线

400 665 0066

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
E3 Bldg.Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.