

**IP-COM**

无线网络解决方案专家

**G210PC-BH**

**10口千兆PoE拓展交换机**



# G210PC-BH

## 10口千兆PoE拓展交换机

### 产品简介

G210PC-BH是IP-COM自主设计的一款千兆双口上联非网管PoE交换机。兼容AF/AT/BT标准PoE供电方式，支持智能识别受电设备。1口最大输出60W，2~8口最大输出30W，整机135W。支持智能功率控制、一键VLAN、端口优先等功能，专为户外、室内等小型监控组网需求打造，是智慧小区、小型工厂、商超门店、种养殖厂等视频监控组网的理想选择。

## 关键特性

- 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 标准
- 8 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data/Power) ,  
2 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data)
- 4K MAC 地址和 MAC 地址自动学习
- 1 口最大输出 60W, 2~8 口最大输出 30W; 整机 PoE 最大功率 : 135W
- 支持一键切换标准共享和 VLAN 隔离模式
- 1~2 口为高优先级端口, 保证重要数据优先传输
- 支持桌面和壁挂安装方式, 即插即用

## 产品特性



60W

### 单口最大 60W 输出

1 口兼容 BT 协议, 最大输出 60W, 可接入大功率球机或搭配 PoE 拓展坞实现单口给多个摄像头供电



### 4KV 高防雷

提供 4KV 高等级防雷保护。PoE 支持短路、过载保护; 电源支持过温保护、过压保护



### 双上联端口

提供 2 个 10/100/1000M 上联端口, 可同时接入 NVR 和路由器, 本地监控和云端监控同步查看, 降低设备投资成本



### 智能功率控制

受电设备超过 PoE 交换机的额定功率时, 低优先级端口自动断电, 避免设备超限运行, 延长设备使用寿命



### 一键切换双模式

一键拨码开启 VLAN 隔离模式, 1-8 口之间相互隔离, 且都能与 9-10 口互通

## 产品规格

型号名称	G210PC-BH
<b>硬件规格</b>	
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
平均无故障时间 (MTBF)	≥10 万小时
指示灯	每端口具有 1 个 Link/Act 指示灯 每设备具有 1 个 Power 指示灯
固定端口	8 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data/Power) 2 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口 (Data)
防雷	电源防雷≥4KV
转发模式	存储转发
交换容量	20Gbps
包转发率	14.9Mpps
MAC 地址表	4K
PoE 供电	1 口兼容 802.3af/at/bt 标准 PoE 供电, 单口最大输出 60W 2-8 口兼容 802.3af/at 标准 PoE 供电, 单口最大输出 30W
输入电压	AC: 220V~50Hz
产品尺寸 (L*W*H)	175*127*43mm
整机功耗	≤135W
端口特性	通过硬件拨码开关控制, 两种模式: OFF: 标准共享 所有端口均可互相通信, 相当于普通的 PoE 交换机 ON: VLAN 隔离 1~8 号端口互相隔离且与 9~10 号端口互通


## 硬件规格

使用环境


工作温度：0℃~ 45℃  
 存储温度：-40℃~ 70℃  
 工作湿度：10% ~ 90% RH 不凝结  
 存储湿度：5% ~ 90% RH 不凝结

## 典型应用

PoE 扩展监控组网



高功率监控摄像头组网



**IP-COM**

无线网络解决方案专家

全国服务热线

**400 665 0066**

深圳市和为顺网络技术有限公司  
**IP-COM NETWORKS CO.,LTD.**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋  
E3 Bldg.Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.  
Nanshan District,Shenzhen China.