

IP-COM

无线网络解决方案专家

LYF110P-C

楼宇对讲专用交换机

LYF110P-C

楼宇对讲专用PoE交换机

产品简介

LYF110P-C是IP-COM自主设计的一款10口百兆楼宇对讲专用PoE交换

机；内置智能MCU芯片，支持端口输出短路保护，支持分时供电；避免

大电流设备同时启动导致设备整机异常，采用高功率品质电源，支持

6KV 防雷，寿命更长，整机功率75W；输出功率70W，单口最大输出

18W；DC输出电压24V；可兼容市面上主流楼宇对讲产品，专为智能

楼宇对讲产品设计。



产品特性

- * 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x标准
- * 8个10/100 Base-T 以太网端口(Data/Power) , 2个10/100 Base-T 以太网端口(Data)
- * 1K MAC 地址和 MAC 地址自动学习
- * IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控
- * 2Gbps 无阻塞线速转发背板带宽
- * PoE端口单口最大输出功率: 18 W, 整机PoE最大输出功率: 70W
- * 支持桌面和壁挂安装方式, 即插即用;
- * 机身小巧, 可轻松放进弱电箱中;
- * 支持电源6KV防雷;
- * 支持短路保护; 不会烧坏端口, 可带电剪网线

产品规格

产品型号	LYF110P-C
技术规格	
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
平均无故障时间(MTBF)	≥5万小时
指示灯	每端口具有1个Link/Ack 指示灯 每设备具有1个Power 指示灯
固定端口	8个10/100 Base-T 以太网端口(Data/Power) 2个10/100 Base-T 以太网端口 (Data)
防雷	≥6KV
转发模式	存储转发
交换容量	2Gbps
包转发率	1.49Mpps
MAC地址表	1K
PoE供电	供电 45 +, 78 - ; 输出电压：24V
输入电压	AC： 220V~50Hz 3A
产品尺寸(L*W*H)	175*127*43mm
整机功耗	整机功耗：<75W PoE最大输出功率：70W
使用环境	工作温度：0℃~45℃ 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10%~90% RH不凝结 存储湿度：5%~90% RH不凝结

IP-COM

无线网络解决方案专家

全国服务热线
400 665 0066

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
E3 Bldg.Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.